GT
GAS TECHNICIAN

INFORMATIONS A LA COMMANDE

Appareil seul	n° Art	
GT-40 (LEL / GAZ / CO)	...	□
GT-41 (LEL / GAZ / O_2)	...	□
GT-42 (LEL / GAZ / CO/ O_2)	...	□
GT-43 (LEL / GAZ / CO/ O_2/H_2S)	...	□
GT-44 (LEL / GAZ)	...	□

Remarque : les appareils repris ci-desssus sont livrés avec mode d'emploi ; instructions de mise en service rapide ; certificat d'étalonnage ; rapport de configuration.

Coffre de transport et accessoires		
GT-40 (LEL / GAZ / CO)	...	□
GT-41 (LEL / GAZ / O_2)	...	□
GT-42 (LEL / GAZ / CO/ O_2)	...	□
GT-43 (LEL / GAZ / CO/ O_2/H_2S)	...	□
GT-44 (LEL / GAZ)	...	□

Remarque : les appareils repris ci-desssus sont livrés dans un coffre de transport avec : sonde rigide ; allonge de sonde Tygon 1.5 m ; filtres (boîte de 10) ; sangle de poignet ; mode d'emploi ; instructions de mise en service rapide ; certificat d'étalonnage ; rapport de configuration.

Accessoires		
Coffre de transport	...	□
Filtre de sonde	...	□
Sonde 35cm	...	□
Sonde 80cm (Barhole - sondage)	...	□
Sonde inox (conduits)	...	□
Tuyau allonge sonde (Tygon) - au mètre	...	□
3m tuyau allonge sonde (Tygon)	...	□
Support sonde	...	□
Housse caoutchouc	...	□
Station de charge (à employer avec adaptateur*)	...	□
* Adaptateur (UK)	...	□
* Adaptateur (Euro)	...	□
* Adaptateur (USA)	...	□
* Adaptateur (Australie)	...	□
Système de fixation mural	...	□
Adaptateur véhicule12V / 24V	...	□
Station de calibration (multi gaz)	...	□
Station de calibration (mono gaz)	...	□
Système de configuration GT	...	□
Système ManCal GT	...	□

VigotecAkatherm
Schoonmansveld 52, 2870 Puurs
T +32(0)3 860 01 90
F +32(0)3 860 01 99
info@vigotec.be
www.vigotec.be

- Systèmes de Tuyauteries en PE
- Raccords & manchons thermorétractables en PE
- Outillage pour la pose de conduites en PE
- Appareils de recherche de fuites d'eau & gaz
- Prestations de service

MASTER IN PLASTIC CONSTRUCTIONS

Certificate No. Q 10678

an Aliaxis company

GMI
DETECTION GAZ

GT
GAS TECHNICIAN

Multi-Fonctionel
Notre cheval de bataille en détection gaz

APPLICATIONS

Testeur de fuites
Espaces confinés
Barhole - Sondage
CO
Mode Purge
Renifleur
Mesure de pression

- Port IR
- Alarme LED
- Lampe témoin de marche
- Ouverture boîtier batteries
- Batteries
- Tête de détection ppm
- Displays
- Alarme LED
- Boutons de fontion
- Lampe signalisation erreur
- Boutons de navigation
- Connecteur rallonge

	ECHELLE	RESOLUTION
ppm	0 - 499	1ppm
	500 - 10000	10 ppm
LEL	0 - 10%	0.1%
	10% - 100%	1%
Vol Gaz	0 - 100%	1%
O_2	0 - 25%	0.1%
CO	0 - 2000ppm	1ppm
H_2S	0 - 100ppm	1ppm
Pression	0 - 150 mBar	1mBar

Display
LCD avec rétro-éclairage

Alarmes
Visuelle par LED flash des 2 côtés de l'appareil.
Sonore à plus de 80dB(A), 85dB(A) à 30 cm.

Système d'échantillonnage
Pompe intégrée avec contrôleur de débit.

MENU

OFF

INVERTION
Inverser le display
Confirmation alarme

ECHELLE
Activer rétro-éclairage
et lampes

POMPE
Allumage appareil
Pompe On/Off

Dimensions
Poids (appareil + batteries): 0.78kg.
Dimensions: 290mm x 95mm x 55mm.

Construction / Protection
Boîtier en polycarbonate/ABS - IP54.

Alimentation
3 x (LR 14) piles alcalines ou batteries rechargeables.

Autonomie
Piles alcalines 8 heures, batteries rechargeables 6 heures.

Conditions d'utilisation
Plage de températures : -20°C à +50°C
Humidité : 0 à 95%